

张掖市生态环境局临泽分局文件

张环临发〔2026〕1号

张掖市生态环境局临泽分局 关于中种国际种子有限公司种子烘干加工 仓储建设项目及临泽一厂烘干热源改造项目 环境影响报告表的批复

中种国际种子有限公司：

你单位报来的《中种国际种子有限公司种子烘干加工仓储建设项目及临泽一厂烘干热源改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《张掖市建设项目环境影响评价审批改革分级审批目录（2025年本）》，该项目属于审批B类，我局对《报告表》进行了审查，经局建设项目审查委员会审查，现对该《报告表》批复如下：

一、该项目属污染影响型改扩建项目，建设地点位于临泽县临泽县工业开发区丹霞大道006号，地理坐标：100° 10′

12.032" , 39° 6′ 7.963" , 用地面积 44180.49m²。建设内容: 新建玉米种子果穗扒皮、捡穗、烘干、脱粒、精选、包衣、包装生产线一条, 其中烘干仓配套建设 18 台直燃式天然气燃烧器, 建成后年产玉米种子 5500t。改造一期烘干热源, 拆除原有热水锅炉, 建设 6 台直燃式天然气燃烧器; 并配套建设供水、供电、排水和环保等公辅设施, 项目总投资 4500 万元, 其中环保投资 69.5 万元, 环保投资占总投资比例为 1.54%。项目建设符合国家产业政策, 我局原则同意该项目环境影响报告表环境影响评价总体结论和环境保护措施。

二、建设单位应按照国家环保法律法规的有关规定, 认真落实《报告表》提出的各项环保措施, 严格执行环保设施同主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。确保 69.5 万元环保投资及时足额到位。

三、项目建设及营运过程中应重点做好以下工作

(一) 施工期污染防治措施

1. 大气污染防治措施: 严格执行《张掖市大气污染防治条例》及建设工程扬尘污染防治管理等相关要求, 采取洒水抑尘、围挡防护、物料加盖篷布、严禁大风天气作业、加强施工管理、物料密闭运输等措施, 降低施工期扬尘对大气环境的影响。

2. 水污染防治措施: 施工期生活污水处理依托现有工程, 经厂区现有化粪池收集后, 排入临泽县城区生活污水处理厂处理。

3. 噪声污染防治措施: 通过合理安排施工进度和时间、选择低噪声设备、做好施工器械保养和维护等降噪措施有效降噪, 施工期场界噪声须控制在《建筑施工噪声排放标准》

(GB12523-2025)标准限值要求。

4. 固体废物污染防治措施：生活垃圾分类收集后运送至城区生活垃圾填埋场，建筑垃圾拉运至建筑垃圾填埋场处置。

(二) 运营期环境保护措施

1. 大气污染防治措施：扒皮捡穗、烘干、脱粒、风选、重力选、包衣包装工序产生的粉尘各经旋风、布袋除尘器（共8套）处理，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）各经1根15m排气筒排放（共2根）。天然气燃烧器废气颗粒物排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），SO₂、NO_x排放参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）。生产期间严格落实覆盖、洒水等降尘措施，使厂界无组织粉尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。

2. 水污染防治措施：生活污水经化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，通过园区污水管网排放至临泽县城区生活污水处理厂处理。

3. 噪声污染防治措施：通过采取合理布局产噪设施、选用低噪声设备、基础减振、建筑隔声等隔声、减振、消声等措施有效降噪，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

4. 固体废物污染防治措施：生活垃圾集中收集后交环卫部门统一清运处理；玉米芯、苞叶、杂穗、秸秆、灰尘、碎屑不成熟籽粒、霉变粒外售综合利用；种衣剂包装桶储存在专用的危险废物贮存点，由种衣剂厂家回收利用；散落种衣剂、包衣（包装）工段收尘灰、包衣桶清洗废液、磷化铝杀虫剂残渣及包装物、废

机油等危险废物分类暂存在危废贮存点，定期交有资质单位处理，做好相关记录，严禁私自处置或外排。

五、严格落实环境风险防范和应急措施，修定环境风险应急预案，报我局备案。按环境管理和监测计划做好环境管理及监测工作。

六、项目建设单位必须严格执行《报告表》提出的各项环境管理与监测计划。工程建成后，建设单位应根据国家相关法律法规和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》进行竣工环境保护验收，验收合格后方可正式投入运行。

附件：主要环境保护设施及标准清单

张掖市生态环境局临泽分局

2026年1月16日



附件

主要环境保护设施及标准清单

内容要素	污染源	污染物项目	环境保护措施		执行标准
大气污染物	卸料	颗粒物	生产车间密闭，输送传送带封闭设置，运输车辆进入原料仓库内装卸料，装卸区设置围挡设施		《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
	烘干仓	颗粒物、SO2、NOx、烟气黑度	使用清洁能源天然气，通过风机将加热的热空气吹入烘干仓，烘干后经仓顶填料门排出		颗粒物排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）；SO2、NOx 排放参照执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
	扒皮捡穗	颗粒物	布袋除尘器+15 高排气筒		《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)
	脱粒预清	颗粒物	旋风除尘+布袋除尘器	15 高排气筒	
	风清选	颗粒物	布袋除尘器		
	重力选	颗粒物	2 台布袋除尘器		
	包衣包装	颗粒物	布袋除尘器		
	公共设施废气	颗粒物	布袋除尘器		
废水	生活污水	pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP	新增工作人员生活污水经化粪池（容积 20m3）收集后通过生活污水管道排入临泽县城区生活污水处理厂处理		《污水综合排放标准》(GB8978-1996)
噪声	设备噪声	昼间等效 A 声级、夜间等效 A 声级	选用低噪声设备，基础减振、建筑隔声等		《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 类标准
固体废物	1.一般工业固体废物：玉米芯、杂穗、秸秆、灰尘、碎屑、不成熟籽粒、霉变粒等收集暂存后外售综合利用。 2.危险废物：包衣设备清洗废液、散落包衣粉尘、磷化铝杀虫剂残渣及包装物、废油等依托二厂区现有危废贮存点暂存后，委托有资质单位处理；包衣剂空桶依托二厂区现有危废贮存点暂存后，由厂家回收利用。 3.生活垃圾由垃圾桶收集后定期委托环卫部门收集统一处理。				
土壤及地下水污染防治措施	一般防渗区：化粪池； 简单防渗区：其他区域。				
环境风险防范措施	定期检修天然气管道及燃烧器，加强管理，制定突发环境事件应急预案。				
其他环境管理要求	按环境管理和监测计划做好环境管理及监测工作。				

抄送：县生态环境保护综合行政执法队，甘肃都信绿色环境咨询有限公司。

张掖市生态环境局临泽分局

2026 年 1 月 16 日印发